



SP-100/8

Best.-Nr.: 0103780

PRODUKTIINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω

- Stabile Papiermembran
- Hochwertige Alu-Spule
- Polkernbohrung
- Gummisicke
- Ausgezeichnetes Übertragungs- und Impulsverhalten

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-100/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-7000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	61 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	1,23 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	5,5 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,28
Elektrische Güte (Q_{es})	0,44
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,37
Äquivalentvolumen (V_{as})	4,7 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,50 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	52 cm ²
Magnetgewicht	280 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 103 mm
Einbautiefe	62,2 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 114,5 mm
Lochabstand X	81 mm
Lochabstand Y	81 mm
Abmessungen	106 x 106 x 63 mm
Außendurchmesser	Ø 127 mm
Breite	106 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

SP-100/8

Gewicht	0,79 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,115 x 0,065 x 0,115 m
Bruttogewicht	0,835 kg
Nettogewicht	0,795 kg

SP-100/8

EAN-Code	4007754138849
Nettogewicht	0,795 kg