



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Konus-Hochtöner](#) / [TW 70 - 8 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

TW 70 - 8 Ohm

Art. No. 9002

Konushochtöner mit spezieller Korbform für den Hochtonbereich ab 5000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit spritzigem Hochtonbereich und hoher Belastbarkeit. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Hochtongehäuse. Sehr gut geeignet als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

19,55 €*

In den
Warenkorb



Haben Sie Fragen?





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	800–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	82°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-0,5 mm
Resonanzfrequenz fs	1500 Hz
Magnetische Induktion	0,96 T
Magnetischer Fluss	134 µWb
Obere Polplattenhöhe	2,5 mm
Schwingspulendurchmesser	14 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schallwandöffnung	64 mm
Gewicht netto	0,165 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	7,0 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	1,26
Elektrischer Q-Faktor Qes	4,21
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,97
Effektive Membranfläche Sd	20 cm ²
Schwingspuleninduktivität L	0,16 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W (12 dB/Okt.; 5000 Hz)60 W (12 dB/Okt.; 3000 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	80 W (12 dB/Okt.; 5000 Hz)40 W (12 dB/Okt.; 3000 Hz)

Haben Sie Fragen?

Verwandte Produkte

TW 6 NG - 8 Ohm





EN

suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung.

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

