



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 170 - 8 Ohm](#)



**Download Produkt-Datenblatt**

## W 170 - 8 Ohm

Art. No. 9063

17 cm (6,5") HiFi Tieftöner mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Universell einsetzbar in einfachen 2-Wege-Boxen sowie Autoheckablagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für viele Fertigboxen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

**30,92 €\*<sup>\*</sup>**

In den  
Warenkorb



Industriepreis  
anfordern

Haben Sie Fragen?





EN

**TECHNISCHE DATEN**

**ZEICHNUNG**

**AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG**

**RICHTDIAGRAMM**

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nennbelastbarkeit                                            | 40 W                    |
| Musikbelastbarkeit                                           | 70 W                    |
| Nennimpedanz Z                                               | 8 Ohm                   |
| Übertragungsbereich (-10 dB)                                 | f <sub>u</sub> -6000 Hz |
| (f <sub>u</sub> : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | .                       |
| Mittlerer Schalldruckpegel                                   | 87 dB (1 W/1 m)         |
| Abstrahlwinkel (-6 dB)                                       | 54°/4000 Hz             |
| Grenzauslenkung                                              | +/-7,5 mm               |
| Resonanzfrequenz f <sub>s</sub>                              | 57 Hz                   |
| Magnetische Induktion                                        | 1,0 T                   |
| Magnetischer Fluss                                           | 240 µWb                 |
| Obere Polplattenhöhe                                         | 3 mm                    |

Haben Sie Fragen?



**EN**

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wickelhöhe                                | 7 mm                                 |
| Schallwandöffnung                         | 146 mm                               |
| Gewicht netto                             | 0,77 kg                              |
| Gleichstromwiderstand Rdc                 | 7,2 Ohm                              |
| Mechanischer Q-Faktor Qms                 | 2,92                                 |
| Elektrischer Q-Faktor Qes                 | 0,9                                  |
| Gesamt-Q-Faktor Qts                       | 0,69                                 |
| Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen<br>Vas | 24 l                                 |
| Effektive Membranfläche Sd                | 137 cm <sup>2</sup>                  |
| Dynamische bewegte Masse Mms              | 8,7 g                                |
| Antriebsfaktor Bxl                        | 5,0 Tm                               |
| Schwingspuleninduktivität L               | 0,9 mH                               |
| Anschlüsse                                | 4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8<br>mm (-) |

**Haben Sie Fragen?****Verwandte Produkte**



EN

W 170 S - 8 Ohm

WS 17 E - 4 Ohm

WS 17 E - 8 Ohm

**Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?**

Kontakt

Haben Sie Fragen?





**EN**

VISATON GmbH & Co. KG  
Ohligser Str. 29-31  
42781 Haan  
Deutschland  
Tel.: 02129 552-0  
E-Mail: visaton@visaton.com

**PRODUKTE**  
**SERVICE**  
**LEISTUNGEN**  
**ÜBER UNS**  
**SHOP**

**AGB**  
**IMPRESSUM**  
**DATENSCHUTZ**  
**KONTAKT**  
**DOWNLOADS**

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

