



EN

Home / Produkte / Chassis / Breitband-Systeme / B 200 - 6 Ohm



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

B 200 - 6 Ohm

Art. No. 1350

20 cm (8") High-End-
Breitbandlautsprecher.
Ein hoher Wirkungsgrad
und ein sehr
ausgeglichener
Frequenzgang ohne große
Schwankungen
kennzeichnen diesen High-
End-Lautsprecher. Erreicht
wird das durch die sehr
leichte Papiermembran,
die Gewebesicke sowie den
optimierten Antrieb mit
einer 25-mm-Schwingspule
(Aluminiumdraht), die das
Magnetfeld im Luftspalt
optimal ausnutzt
(Schwingspulenunterhang).
Der Schwingspulenträger
aus Kapton ist belüftet. Der
stabile Aluminium-
Druckgusskorb macht
nicht nur optisch eine gute
Figur, sondern trägt mit

Haben Sie Fragen?





EN

zentrierung ebenfalls dazu
bei, dass die mechanischen
Verluste äußerst gering
sind. Verzerrungen bleiben
gleichmäßig auf einem
äußerst niedrigen Niveau.
Der B 200 ist hervorragend
geeignet für den Einsatz in
hochwertigen und
leistungsstarken 1-Wege-
Boxen, wobei neben
klassischen geschlossenen
oder ventilierten Gehäusen
auch mit exotischeren
Konzepten wie Hörnern
oder offenen Schallwänden
verblüffende Ergebnisse
erzielt werden können.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

Haben Sie Fragen?

284,18 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

AUSSCHWINGVERHALTEN

Nennbelastbarkeit	40 W
Musikbelastbarkeit	70 W
Nennimpedanz Z	6 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f _u –18000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	96 dB (2,83 V/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	48°/4000 Hz
Maximaler linearer Hub	+/-3,5 mm
Resonanzfrequenz f _s	40 Hz
Magnetische Induktion	1,2 T
Magnetischer Fluss	755 μWb
Obere Polplattenhöhe	8 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Wickelhöhe	4 mm
Schallwandöffnung	190 mm
Gewicht netto	2,16 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	5,0 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	8,39
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,83
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,75
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	102 l
Effektive Membranfläche Sd	214 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	9,7 g
Antriebsfaktor Bxl	3,9 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,5 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

**Haben Sie Fragen?****Verwandte Produkte**



EN

Bestückung / Zubehör:



NoBox BB

...

Die **NoBox BB** vereint mehrere Wünsche in einem Konzept: Die Direktheit eines Breitbanders insbesondere im Stimmenbereich zu erreichen und trotzdem

[Details](#)

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung.

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland





EN

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

