



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Breitband-Systeme](#) / [SC 13 - 8 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

SC 13 - 8 Ohm

Art. No. 8013

Magnetisch
abgeschirmter 13 cm (5")
HiFi-
Breitbandlautsprecher mit
Cellulose-Membran und
Gummisicke. Auch als
Tiefmitteltöner einsetzbar.
Durch sehr ausgeglichenen
Frequenzgang und guten
Wirkungsgrad zusammen
mit dem abgeschirmten
Hochtöner SC 10 N - 8 Ohm
besonders geeignet in
magnetisch abgeschirmten
2-Wege-Kombinationen für
Surround-
Centerlautsprecher und
Multi-Media-Boxen.

Haben Sie Fragen?

Anwendungsmöglichkeiten

- Multi-Media-Boxen
- Video-Monitore
- Fernsehgeräte
- Computerterminals





EN

43,54 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	40 W
-------------------	------

Musikbelastbarkeit	60 W
--------------------	------

Nennimpedanz Z	8 Ohm
----------------	-------

Übertragungsbereich (-10 dB)	fu-13000 Hz
------------------------------	-------------

(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)

Haben Sie Fragen?



**EN**

Abstrahlwinkel (-6 dB)	58°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-7,5 mm
Resonanzfrequenz f_s	78 Hz
Magnetische Induktion	1 T
Magnetischer Fluss	250 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	4 mm
Schwingspulendurchmesser	20 mm
Wickelhöhe	5,5 mm
Schallwandöffnung	113 mm
Gewicht netto	0,62 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	2,95
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,94
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,71
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	7,4 l

Haben Sie Fragen?

**EN**

Dynamische bewegte Masse Mms	4,8 g
Antriebsfaktor Bxl	4,2 T m
Schwingspuleninduktivität L	0,7 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Temperaturbereich	 -25 ... 70 °C

Verwandte Produkte

AL 130 - 8 Ohm

AL 130 M - 8 Ohm

W 130 S - 4 Ohm

W 130 S - 8 Ohm

W 130 X - 2 x 4 Ohm

WF 130 ND - 8 Ohm

WS 13 E - 8 Ohm

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

[Kontakt](#)



EN

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

