



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Breitband-Systeme](#) / [WS 13 E - 8 Ohm](#)

Haben Sie Fragen?





EN

WVS 13 E - 0 Ohm

Art. No. 1053



13 cm (5")

Breitbandlautsprecher mit
Papiermembran und
elastischer Gummisicke.
Auch als Tiefmitteltöner
verwendbar. Wegen der
speziellen Korbform
besonders als
Ersatzbestückung für viele
HiFi-Fertigboxen
einsetzbar.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

 **Download Produkt-Datenblatt**

29,61 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	40 W
Musikbelastbarkeit	60 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu–12000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	86 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	65°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-7,5 mm
Resonanzfrequenz fs	83 Hz
Magnetische Induktion	1 T
Magnetischer Fluss	250 µWb
Obere Polplattenhöhe	4 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Wickelhöhe	5,5 mm
Schallwandöffnung	113 mm
Gewicht netto	0,43 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	7,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,52
Elektrischer Q-Faktor Qes	1,56
Gesamt-Q-Faktor Qts	1,08
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	7,7 l
Effektive Membranfläche Sd	86,5 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	5,1 g
Antriebsfaktor Bxl	3,6 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,8 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

Haben Sie Fragen?**Verwandte Produkte**



EN

W 130 S - 8 Ohm

W 130 X - 2 x 4 Ohm

WF 130 ND - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Haben Sie Fragen?





EN

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

