



SP-8/150PA

Best.-Nr.: 0101680

PRODUKTIINFOS

PA-Tiefmitteltöner, 150 W, 8 Ω

- Guter mittlerer Wirkungsgrad
- Breitbandiges Übertragungsverhalten in Mitteltonanwendungen

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-8/150PA

Impedanz (Z)

8 Ω

SP-8/150PA

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	88 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,16 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	20 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	4,12
Elektrische Güte (Q_{es})	0,48
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,43
Äquivalentvolumen (V_{as})	12 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,60 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 1,25$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	219 cm ²
Magnetgewicht	1,1 kg
Magnetdurchmesser	Ø 140 mm
Einbauöffnung	Ø 185 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 210 mm x 98 mm
Außendurchmesser	Ø 210 mm
Breite	Ø 210 mm
Höhe	Ø 210 mm
Tiefe	98 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,965 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,135 x 0,27 m
Bruttogewicht	3,3 kg
Nettogewicht	2,965 kg

SP-8/150PA

EAN-Code

4007754073706

Nettogewicht

2,965 kg