



SP-6/100PA

Best.-Nr.: 0101670

PRODUKTINFOS

PA-Mitteltöner, 100 W, 8 Ω

- Sehr linearer Frequenzgang
- Guter Wirkungsgrad
- Optimaler Mitteltöner für leistungsfähige 3-Wege-Anordnungen im semiprofessionellen Bereich

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-6/100PA

Impedanz (Z)

8 Ω

SP-6/100PA

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	90 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,28 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	11,2 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	4,24
Elektrische Güte (Q_{es})	0,49
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,44
Äquivalentvolumen (V_{as})	8 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,30 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 40 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 0,75$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	139 cm ²
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	Ø 148 mm
Einbautiefe	79 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 86 mm
Außendurchmesser	Ø 170 mm
Breite	Ø 170 mm
Höhe	Ø 170 mm
Tiefe	86 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,14 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,12 x 0,2 m
Bruttogewicht	2,37 kg
Nettogewicht	2,14 kg

SP-6/100PA

EAN-Code

4007754073690

Nettogewicht

2,14 kg