



SPM-200X/4

Best.-Nr.: 0105370

PRODUKTINFOS

Breitband-Lautsprecherchassis, 30 W, 4 Ω

- Stahlblechkorb
- Papiermembran mit Hochtוןkegel
- Weitreichender Frequenzgang
- Wirkungsgradstark
- Für Beschallungen und Hi-Fi
- Tieftonunterstützung erforderlich bei Hi-Fi-Anwendung

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPM-200X/4

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	89 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,27 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	9,9 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,69
Elektrische Güte (Q_{es})	1,52
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,97
Äquivalentvolumen (V_{as})	14,9 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,90 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,2 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 1 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	201 cm ²
Magnetgewicht	229 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 184 mm
Einbautiefe	76 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 194 mm
Abmessungen	Ø 205 mm x 82 mm
Außendurchmesser	Ø 205 mm
Breite	Ø 205 mm
Höhe	Ø 205 mm
Tiefe	82 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,734 kg
Verpackungseinheit	1

SPM-200X/4

Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,11 x 0,22 m
Bruttogewicht	0,9 kg
Nettogewicht	0,734 kg

SPM-200X/4

EAN-Code	4007754221015
Nettogewicht	0,734 kg