



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 250 S - 4 Ohm](#)

Haben Sie Fragen?





EN

WV 250 S - 4 Ohm

Art. No. 9034



25 cm (10") HiFi-Tieftöner
mit starkem Antrieb,
tiefgezogener Polplatte
und 38-mm-Schwingspule
für hohe Belastbarkeit.
Elastische Gummisicke,
beschichtete
Papiermembran und
Druckausgleichsöffnung in
der Membran.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

125,01 €*

 **Download Produkt-Datenblatt**

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage
erhalten Sie die Industriepreise.





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

Nennbelastbarkeit	100 W
Musikbelastbarkeit	150 W
Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu–5500 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	+/-7 mm
Resonanzfrequenz fs	33 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	835 µWb
Obere Polplattenhöhe	7 mm
Schwingspulendurchmesser	38 mm
Wickelhöhe	17 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Gewicht netto	3 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,6 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	2,01
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,43
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,35
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	135 l
Effektive Membranfläche Sd	346 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	32 g
Antriebsfaktor Bxl	8,9 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,9 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

**Haben Sie Fragen?**



EN

PAW 25 - 8 Ohm

IIW 250 XS - 8 Ohm

W 250 - 8 Ohm

W 250 S - 8 Ohm

WS 25 E - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Haben Sie Fragen?





EN

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

