



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Hochton-Kalotten](#) / [DT 94 - 4 Ohm](#)



DT 94 - 4 Ohm

Art. No. 9003

20 mm (0,8") HiFi
Polycarbonatkalotte mit
runder Frontplatte für den
Hochtonbereich ab 3000
Hz. Ausgeglicherener
Frequenzgang mit
Hochtonbrillanz und
gutem
Rundstrahlverhalten. Hohe
Belastbarkeit durch
ferrofluidgekühlte
Schwingspule.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

Haben Sie Fragen?

 [Download Produkt-Datenblatt](#)





EN

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	1200–22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	84°/8000 Hz
Resonanzfrequenz f_s	1900 Hz
Magnetische Induktion	1,2 T
Magnetischer Fluss	185 μ Wb

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schwingspulendurchmesser	20 mm
Wickelhöhe	2 mm
Schallwandöffnung	64 mm
Gewicht netto	0,24 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,1 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,6
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,5
Effektive Membranfläche Sd	3 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	0,2 g
Schwingspuleninduktivität L	0,09 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz)80 W (12 dB/Okt.; 2000 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	70 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz)50 W (12 dB/Okt.; 2000 Hz)

Haben Sie Fragen?



EN

Verfügbare Produkte

DT 94 - 8 Ohm

G 20 SC - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Haben Sie Fragen?





EN

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

