



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 300 - 8 Ohm](#)



W 300 - 8 Ohm

Art. No. 9069

30 cm (12")

Tieftonlautsprecher mit luftgetrockneter Membran und

Druckausgleichsöffnung im Polkern. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

 [Download Produkt-Datenblatt](#)

122,38 €*

In den
Warenkorb



Haben Sie Fragen?





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

Nennbelastbarkeit	120 W
Musikbelastbarkeit	180 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu-2500 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	91 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	+/-14 mm
Resonanzfrequenz fs	32 Hz
Magnetische Induktion	0,95 T

Haben Sie Fragen?



**EN**

Obere Polplattenhöhe	8 mm
Schwingspulendurchmesser	50 mm
Wickelhöhe	18,5 mm
Schallwandöffnung	280 mm
Gewicht netto	2,8 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	6,6 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	2,68
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,54
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,45
Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen V_{as}	190 l
Effektive Membranfläche S_d	490 cm ²
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	43 g
Antriebsfaktor B_{xl}	9,4 Tm
Schwingspuleninduktivität L	1,8 mH

Haben Sie Fragen?



EN

Verwandte Produkte

PAW 30 ND - 8 Ohm

TIW 300 - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM

Haben Sie Fragen?





EN

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

