



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / **WS 17 E - 8 Ohm**



 **Download Produkt-Datenblatt**

WS 17 E - 8 Ohm

Art. No. 1055

17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Wegen der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen einsetzbar.

Haben Sie Fragen?

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

**37,96 €*
In den Warenkorb**





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	60 W
Musikbelastbarkeit	90 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu-7000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	47°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-6,5 mm
Resonanzfrequenz fs	45 Hz

Haben Sie Fragen?



**EN**

Magnetischer Fluss	314 μWb
Obere Polplattenhöhe	5 mm
Schwingspulendurchmesser	25 mm
Wickelhöhe	12 mm
Schallwandöffnung	150 mm
Gewicht netto	0,97 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	5,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	2,2
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	1,28
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,81
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	22 l
Effektive Membranfläche S_d	143 cm^2
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	16 g
Antriebsfaktor $B \times l$	3,9 T m
Schwingspuleninduktivität L	0,9 mH

Haben Sie Fragen?



EN

Verwandte Produkte

AL 170 - 8 Ohm

Bahnhöfe

W 165 A - 2 Ohm

W 170 - 8 Ohm

W 170 S - 4 Ohm

W 170 S - 8 Ohm

WS 17 E - 4 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB

Haben Sie Fragen?





EN

KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

