



SP-8/150PRO

Best.-Nr.: 0100710

PRODUKTINFOS

PA-Kompakt-Tieftöner, Subwoofer, 150 W, 8 Ω

- Hoch belastbarer 20-cm-Tieftöner und -Subwoofer (8")
- Hitzebeständige Schwingspule und ventiliertes Antriebssystem
- Sehr langhubige Auslegung für tiefe und laute Basswiedergabe
- Progressive Membraneinspannung für hohe Betriebssicherheit
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss
- Ideal für 2-Wege-Systeme und kompakte Subwoofer

HOBBY HiFi 02/2019

„Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für überzeugend pegelfeste Zwei- und Dreiwege-Anwendungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist exzellent.“

HOBBY HiFi 03/2019

„Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für überzeugend pegelfeste Anwendungen. (z. B. im Hobby-HiFi HiFi-PA-Concept 2x8/2)“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-8/150PRO

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	56 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,35 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	22,8 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	1,52
Elektrische Güte (Q_{es})	0,41
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,32
Äquivalentvolumen (V_{as})	22 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	7,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	11,96 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	2,0 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm$ 6 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	213 cm ²
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	Ø 185 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 210 mm x 100 mm
Außendurchmesser	Ø 210 mm

SP-8/150PRO

Breite	Ø 210 mm
Höhe	Ø 210 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,52 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,14 x 0,235 m
Bruttogewicht	2,74 kg
Nettogewicht	2,52 kg

SP-8/150PRO

EAN-Code	4007754207859
Nettogewicht	2,52 kg