



EN

Home / Produkte / Chassis / Tieftöner / GF 200 - 2 x 4 Ohm



 **Download Produkt-Datenblatt**

GF 200 - 2 x 4 Ohm

Art. No. 1330

20 cm (8") High-End-Tieftöner mit schwarzer Glasfasermembran, stabilem Aludruckgusskorb und elastischer Gummisicke. Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 x 4-Ohm-Doppelschwingspule, wobei durch Reihenschaltung ein hochwertiges 8-Ohm-Chassis entsteht. Die Langhub-Gummisicke garantiert zusammen mit der tiefgezogenen Polplatte, der hinterlüfteten Zentrierung, dem Kapton-Schwingspulenträger und der Polkernventilierung große Hübe und absolute Pegelfestigkeit. Anschlussmöglichkeiten: (1)

Haben Sie Fragen?





EN

keine (s) beide
Schwingspulen parallel

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

**212,39 €*
Stück**

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

Haben Sie Fragen?

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

AUSSCHWINGVERHALTEN

Nennbelastbarkeit	120 W
-------------------	-------

Musikbelastbarkeit	180 W
--------------------	-------

Nennimpedanz Z	(1) 4 Ohm (2) 8 Ohm (3) 2 Ohm
----------------	-------------------------------



**EN**

(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)

Mittlerer Schalldruckpegel	(1) 85 dB (1 W/1 m) (2) 88 dB (1 W/1 m) (3) 88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	46°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz fs	(1) 34 Hz (2) 30 Hz (3) 35 Hz
Magnetische Induktion	1,3 T
Magnetischer Fluss	930 µWb
Obere Polplattenhöhe	6 mm
Schwingspulendurchmesser	38 mm
Wickelhöhe	18 mm
Schallwandöffnung	190 mm
Gewicht netto	2,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	(1) 2,9 Ohm (2) 5,8 Ohm (3) 1,4 Ohm

Haben Sie Fragen?

**EN**

Elektrischer Q-Faktor Qes	(1) 0,93 (2) 0,37 (3) 0,44
Gesamt-Q-Faktor Qts	(1) 0,77 (2) 0,34 (3) 0,39
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	(1) 62 l (2) 68 l (3) 57 l
Effektive Membranfläche Sd	214 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	25 g
Antriebsfaktor Bxl	(1) 4,6 Tm (2) 9,2 Tm (3) 4,6 Tm
Schwingspuleninduktivität L	(1) 0,4 mH (2) 1,1 mH (3) 0,3 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

**Haben Sie Fragen?**

Verwandte Produkte

AL 200 - 8 Ohm

TIW 200 XS - 8 Ohm

W 200 - 4 Ohm

W 200 - 8 Ohm

W 200 S - 4 Ohm

W 200 S - 8 Ohm

WS 20 E - 4 Ohm

WS 20 E - 8 Ohm





EN

Bestückung / Zubehör:



CASABLANCA III

Das **Gehäuse** der **CASABLANCA III** besticht sofort durch das ausgefallene Design. Die Gehäuseform besitzt jedoch außer ihrer optischen Attraktivität technisch-akustische Vorteile, die in hörbare Qualitäten umgesetzt werden können.

[Details](#)

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE





EN

**ÜBER UNS
SHOP**

**AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS**

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

