



PAW 46 - 8 Ohm

Art. No. 3056

46 cm (18") Tieftöner für PA Systeme.

Eigenschaften

- Druckgusskorb
- Verstärkte Papiermembran
- 100 mm Schwingspule für hohe Belastbarkeit
- Til Spulenträger
- Zusätzlich belüfteter Luftspalt (6fach Bohrung)
- Große 55 mm Polkernbohrung
- M-förmig gefaltete Textilsicke für große Hübe
- Nomex Zentrierspinne
- EVA Dichtung
- Ferrit Magnet

Haben Sie Fragen?

 [Download Produkt-Datenblatt](#)

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

453,81 €*

[In den Warenkorb](#) 

[Industriepreis
anfordern](#)



TECHNISCHE DATEN**ZEICHNUNG****GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN****AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG**

Membrannachgiebigkeit C_m	0,16 mm/N
Nennbelastbarkeit	700 W
Musikbelastbarkeit	1000 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f_u –3200 Hz
(f_u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	93 dB (2,83 V/1 m)
Maximaler linearer Hub	+/-4,9 mm
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz f_s	29 Hz
Obere Polplattenhöhe	12 mm
Schwingspulendurchmesser	100 mm
Wickelhöhe	21,8 mm
Schallwandöffnung	422 mm
Gewicht netto	11,5 kg



Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	8,97
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,38
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,36
Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen V_{as}	325 l
Effektive Membranfläche S_d	1210 cm ²
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	186 g
Antriebsfaktor B_{xl}	23,6 Tm
Schwingspuleninduktivität L	1,5 mH
Anschlüsse	Federklemmen

Bestückung / Zubehör:



SUB PA 240

Der SUB PA 240 wurde für die Unterstützung des PA 110 H entwickelt. Der hier eingesetzte Tieftöner PAW 46 - 8 Ohm ist aufgrund seiner Konstruktion mit großer und sechsfach belüfteter Schwingspule in der Lage, auch hohe Pegel sauber und präzise wiederzugeben. Im

Art. No. 5874

Details

[Kontakt](#)**Kontakt**

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE**SERVICE****LEISTUNGEN****ÜBER UNS****SHOP****AGB****IMPRESSUM****DATENSCHUTZ****KONTAKT****DOWNLOADS**

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

