



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Hochton-Kalotten](#) / [SC 5 - 8 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

SC 5 - 8 Ohm

Art. No. 8005

Magnetisch abgeschirmte
13 mm (0,5") HiFi
Polycarbonatkalotte für
den Hochtonbereich ab
4000 Hz. Ausgeglichener
Frequenzgang, exzellentes
Rundstrahlverhalten und
hoher Wirkungsgrad.
Zusammen mit dem
abgeschirmten
Breitbandlautsprecher
F 8 SC 8 Ohm besonders
geeignet in kleinen,
magnetisch abgeschirmten
2-Wege-Kombinationen für
Surround-
Centerlautsprecher und
Multi-Media-Boxen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

19,00 €*

Haben Sie Fragen?





EN

Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	1500–22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	107°/8000 Hz
Resonanzfrequenz f_s	2000 Hz
Magnetische Induktion	0,7 T
Magnetischer Fluss	33 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	2 mm

Haben Sie Fragen?





EN

Wickelhöhe	2 mm
Schallwandöffnung	48 mm
Gewicht netto	0,098 kg
Anschlüsse	5,2 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W (12 dB/Okt.; 6000 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	60 W (12 dB/Okt.; 6000 Hz)



Verwandte Produkte

CP 13 - 4 Ohm

DTW 72 - 8 Ohm

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt





EN

Deutschland

Tel.: 02129 552-0

E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

