



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Konus-Mitteltöner](#) / [MR 130 - 8 Ohm](#)

Haben Sie Fragen?





EN

MR 130 - 8 Ohm

Art. No. 9016



 **Download Produkt-Datenblatt**

130 mm (5")

Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 5000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

36,07 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	400–13000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	89 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	79°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-2 mm
Resonanzfrequenz fs	500 Hz
Magnetische Induktion	0,9 T
Magnetischer Fluss	260 µWb
Obere Polplattenhöhe	4 mm
Schwingspulendurchmesser	25 mm
Wickelhöhe	8 mm
Schallwandöffnung	110 mm
Gewicht netto	0,55 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	6,8 Ohm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	5,85
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	3,49
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	0,1 l
Effektive Membranfläche S_d	70 cm ²
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	5 g
Antriebsfaktor B_{xl}	4,3 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,4 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W (12 dB/Okt.; 800 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	80 W (12 dB/Okt.; 800 Hz)

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt





EN

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

