



SP-90

Best.-Nr.: 0100770

PRODUKTIINFOS

Universalbass, 35 W, 8 Ω

- Weiche Einspannung
- Für allgemeine Tieftonanwendungen

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-90

Impedanz (Z)

8 Ω

SP-90

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	45 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,8 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	17 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	3,36
Elektrische Güte (Q_{es})	0,68
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,57
Äquivalentvolumen (V_{as})	42 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,5 Ω
Schwingspulenind. (L_e)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 2 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	210 cm ²
Magnetgewicht	380 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 185 mm
Einbautiefe	81 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 192 mm
Lochabstand X	135 mm
Lochabstand Y	135 mm
Abmessungen	Ø 205 mm x 90 mm
Außendurchmesser	Ø 205 mm
Breite	Ø 205 mm
Höhe	Ø 205 mm
Tiefe	90 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,223 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,1 x 0,21 m

SP-90

Bruttogewicht 1,388 kg

Nettogewicht 1,223 kg

SP-90

EAN-Code 4007754024999

Nettogewicht 1,223 kg