



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 165 A - 2 Ohm](#)

W 165 A - 2 Ohm

Art. No. 9046



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

16,5 cm (6,5") Tieftöner mit schwarzer

Glasfasermembran, Metallkorb und robuster Gummisicke. Dank einer perfektionierten Auswahl der Materialien und Kleber, kann der Lautsprecher auch unter extremen Umweltbedingungen, z.B. bei starker Hitze oder Kälte eingesetzt werden und dort für das notwendige Bassfundament sorgen.

Die computeroptimierte Aufhängungsgeometrie, fokussiert auf möglichst großem Hub und geringem Bauraum, erlaubt enorme Schalldruckpegel ohne eine schlagartige Begrenzung zu befürchten. Damit ist der W 165 A - 2

Haben Sie Fragen?





EN

es um hohe Robustheit
gehen soll.

Anwendungsmöglichkeiten

- Außenbeschallungsanlagen
- Lautsprecher für
Saunas
- Lautsprecher für
Solarien und
Feuchträume
- Lautsprecher für Boote
und Schiffe
- Soundmodule im
Fahrzeugbereich zu
Geräuschsimulation
- Auspuffanlagen
- ANC Systeme zur
Geräuschreduktion

Eigenschaften

- wetterfest
- für
Außenanwendungen
geeignet
- IP 64

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

106,65 €*

In den
Warenkorb



Haben Sie Fragen?





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

Nennbelastbarkeit	60 W
Nennimpedanz Z	2 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu-5000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	84 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	+/-10,3 mm
Resonanzfrequenz fs	60 Hz
Magnetische Induktion	1,06 T
Magnetischer Fluss	620 µWb
Obere Polplattenhöhe	6 mm
Schwingspulendurchmesser	31 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schallwandöffnung	144 mm
Gewicht netto	1,26 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	2,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	4,38
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,74
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,63
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	7,84 l
Effektive Membranfläche Sd	136,2 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	21,7 mm
Antriebsfaktor Bxl	4,99 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,56 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)
Einbautiefe	63,7 mm

Haben Sie Fragen?



EN

Verwandte Produkte

AL 170 - 8 Ohm

Bahnhöfe

W 170 - 8 Ohm

W 170 S - 4 Ohm

W 170 S - 8 Ohm

WS 17 E - 4 Ohm

WS 17 E - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG

Ohligser Str. 29-31

42781 Haan

Deutschland

Tel.: 02129 552-0

E-Mail: visaton@visaton.com

Haben Sie Fragen?

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB





EN

KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

