



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 130 X - 2 x 4 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

W 130 X - 2 x 4 Ohm

Art. No. 9059

13 cm (5") Tieftöner mit robuster Polypropylen-Membran für äußerst kompakte Subwooferanwendungen. Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 x 4-Ohm-Doppelschwingspule, wobei durch Reihenschaltung ein hochwertiges 8-Ohm-Chassis entsteht. Der für seine Größe enorme Membranhub, sowie die sehr tiefe Resonanzfrequenz erlauben einen beachtlichen Schalldruckpegel, den man einem derart kleinen Lautsprecher nicht zutraut. Anschlussmöglichkeiten: (1) eine Schwingspule offen

Haben Sie Fragen?





EN

Ohm) (3) beide
Schwingspulen parallel (2
Ohm)

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

78,72 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

Haben Sie Fragen?

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

Nennbelastbarkeit	60 W
-------------------	------

Musikbelastbarkeit	90 W
--------------------	------

Nennimpedanz Z	(1) 4 Ohm/(2) 8 Ohm/(3) 2 Ohm
----------------	----------------------------------



**EN**

(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)

Mittlerer Schalldruckpegel	78 dB (1 W/1 m)
Maximaler linearer Hub	+/-5,8 mm (10 % THD)
Grenzauslenkung	+/-11,5 mm
Resonanzfrequenz fs	40 Hz
Magnetische Induktion	0,92 T
Magnetischer Fluss	694 µWb
Obere Polplattenhöhe	6 mm
Schwingspulendurchmesser	40 mm
Wickelhöhe	12 mm
Schallwandöffnung	123 mm
Gewicht netto	1,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	(1) 3,8 Ohm/(2) 7,9 Ohm/(3) 2,0 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	(1) 4,27/(2) 4,39/(3) 4,59

Haben Sie Fragen?

**EN**

Gesamt-Q-Faktor Qts	(1) 0,71/(2) 0,37/(3) 0,43
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	(1) 5,10 l/(2) 5,64 l/(3) 5,30 l
Effektive Membranfläche Sd	94,2 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	37 g
Antriebsfaktor Bxl	(1) 6,5 Tm/(2) 13,2 Tm/(3) 6,19 Tm
Schwingspuleninduktivität L	(1) 0,77 mH/(2) 2,75 mH/(3) 0,69 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

**Haben Sie Fragen?**

Verwandte Produkte

AL 130 - 8 Ohm

AL 130 M - 8 Ohm

SC 13 - 8 Ohm

W 130 S - 4 Ohm

W 130 S - 8 Ohm

WF 130 ND - 8 Ohm

WS 13 E - 8 Ohm





EN

Bestückung / Zubehör:



SUB W 130 X

Der SUB W 130 X wurde als Unterstützung im Bassbereich für kleine und mittlere Systeme entwickelt. Ausschlaggebend dabei war eine größtmögliche Kompaktheit bei gleichzeitig bestmöglichem Tiefgang zu gewährleisten. Dies ist nur mit Lautsprechern mit dafür

Art. No. 5878

Details

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE





EN

**ÜBER UNS
SHOP**

**AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS**

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

