



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / **W 170 S - 4 Ohm**



Download Produkt-Datenblatt

W 170 S - 4 Ohm

Art. No. 9024

17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, kräftigem Antrieb und tiefgezogener Polplatte. Spezielle Schwingspule und elastische Gummisicke für große Hübe.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

59,17 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage



EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	80 W
Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f _u –8000 Hz
(f _u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	86 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	72°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz f _s	36 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	314 μWb
Obere Polplattenhöhe	4 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Wickelhöhe	12,5 mm
Schallwandöffnung	148 mm
Gewicht netto	1,1 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	2,16
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,51
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,41
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	38 l
Effektive Membranfläche Sd	129 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	12 g
Antriebsfaktor Bxl	4,4 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,6 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

**Haben Sie Fragen?****Verwandte Produkte**



EN

W 170 S - 8 Ohm

WS 17 E - 4 Ohm

WS 17 E - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Haben Sie Fragen?





EN

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

