



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Hochton-Kalotten](#) / [SC 10 N - 8 Ohm](#)



SC 10 N - 8 Ohm

Art. No. 8011

Magnetisch abgeschirmte 25 mm (1") Gewebekalotte für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Linearer Frequenzgang durch spezielle Kalottenbeschichtung und hohe Belastbarkeit durch mit Ferrofluid gekühlte Schwingspule. Zusammen mit dem abgeschirmten Tiefmittelton-Chassis SC 13 8 Ohm besonders geeignet für den Einsatz in mittelgroßen 2-Weg-Kombinationen für Surround Centerlautsprecher und Multi-Media-Boxen.

Haben Sie Fragen?

 [Download Produkt-Datenblatt](#)

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685





EN

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	1000–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	109°/8000 Hz
Resonanzfrequenz f_s	1700 Hz
Magnetische Induktion	1,3 T
Magnetischer Fluss	210 μ Wb

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schwingspulendurchmesser	25 mm
Wickelhöhe	2 mm
Schallwandöffnung	85 mm
Gewicht netto	0,55 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	6,9 Ohm
Effektive Membranfläche Sd	5 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	0,1 g
Schwingspuleninduktivität L	0,04 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	150 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	100 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz)

**Haben Sie Fragen?**



EN

DSM 25 FFL - 8 Ohm

G 25 FFL - 8 Ohm

KE 25 SC - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

