



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Hochton-Kalotten](#) / [DTW 72 - 8 Ohm](#)



DTW 72 - 8 Ohm

Art. No. 1004

14 mm (0,6")

Polycarbonatkalotte für den Hochtonbereich ab 4000 Hz. Ausgeglichener

Frequenzgang und exzellentes

Rundstrahlverhalten. Durch den kräftigen

Magnetantrieb und das ultraleichte Diaphragma mit ferrofluidgeköhlter

Schwingspule lässt sich eine hohe Belastbarkeit mit gutem Wirkungsgrad realisieren.

Haben Sie Fragen?



Download Produkt-Datenblatt

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

23,61 €*

In den
Warenkorb





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	2200–23000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	91 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	125°/8000 Hz
Resonanzfrequenz f_s	3000 Hz
Magnetische Induktion	1 T
Magnetischer Fluss	65 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	2 mm
Schwingspulendurchmesser	14 mm
Wickelhöhe	2 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Gewicht netto	0,075 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	5,7 Ohm
Effektive Membranfläche Sd	2 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	0,1 g
Schwingspuleninduktivität L	0,16 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter	110 W (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter	70 W (12 dB/Okt.; 5000 Hz)

**Haben Sie Fragen?**

Verwandte Produkte

CP 13 - 4 Ohm

SC 5 - 8 Ohm





EN

suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung.

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

