



EN

Home / Produkte / Chassis / Tiefmitteltöner / PAW 25 - 8 Ohm

PAW 25 - 8 Ohm

Art. No. 3050

25 cm (10") Tiefmitteltöner
für PA Systeme.

Eigenschaften

- Druckgusskorb
- Papiermembran
- 65 mm Schwingspule
für hohe Belastbarkeit
- Til Spulenträger
- Belüftete
Zentrierspinne
- Zusätzlich belüfteter
Luftspalt (6fach
Bohrung)
- 28 mm Polkernbohrung
- M-förmig gefaltete
Textilsicke für große
Hübe
- Connex / Baumwolle
Zentrierspinne
- EVA Dichtung
- Ferrit Magnet



 **Download Produkt-Datenblatt**

Haben Sie Fragen?

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685





EN

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

Membrannachgiebigkeit Cm	0,24 mm/N
Nennbelastbarkeit	300 W
Musikbelastbarkeit	450 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	fu–4200 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.

Haben Sie Fragen?



**EN**

Maximaler linearer Hub	+/-3,5 mm
Grenzauslenkung	+/-8 mm
Resonanzfrequenz f_s	52 Hz
Obere Polplattenhöhe	8 mm
Schwingspulendurchmesser	65 mm
Wickelhöhe	15 mm
Schallwandöffnung	230 mm
Gewicht netto	3,61 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	6,5 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	9,59
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,34
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,33
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	44 l
Effektive Membranfläche S_d	353 cm ²
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	37,6 g

Haben Sie Fragen?



EN

Schwingspuleninduktivität L

0,9 mH

Anschlüsse

Federklemmen

Verwandte Produkte

TIW 250 XS - 8 Ohm

W 250 - 8 Ohm

W 250 S - 4 Ohm

W 250 S - 8 Ohm

WS 25 E - 8 Ohm

Bestückung / Zubehör:



PA 110 H

Die **PA 110 H** ist eine kompakte Bassreflexbox mit sehr linearem **Frequenzgang** und Hifi-Charakteristik. Sie ist bestückt mit dem Tieftöner PAW 25 – 8 Ohm und dem DR 45 N welcher zusammen mit dem **HT 21** einen sehr belastbaren Hochtöner abgibt. Getrennt

Art. No. 5875

Details

Haben Sie Fragen?





EN

suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung.

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

