



EN

Home / Produkte / Chassis / Tieftöner / W 200 S - 4 Ohm



Download Produkt-Datenblatt

W 200 S - 4 Ohm

Art. No. 9029

20 cm (8") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und 35-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Elastische Gummisicke und beschichtete Papiermembran.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

86,29 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	75 W
Musikbelastbarkeit	115 W
Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f _u –6000 Hz
(f _u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	48°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz f _s	29 Hz
Magnetische Induktion	1,1 T
Magnetischer Fluss	600 µWb
Obere Polplattenhöhe	5 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Wickelhöhe	12 mm
Schallwandöffnung	184 mm
Gewicht netto	1,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,4 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,99
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,38
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,35
Äquivalentes Lufterfüllungsvolumen Vas	65 l
Effektive Membranfläche Sd	214 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	28 g
Antriebsfaktor Bxl	7,7 Tm
Schwingspuleninduktivität L	1,5 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

Haben Sie Fragen?**Verwandte Produkte**



EN

W 200 - 4 Ohm

W 200 - 8 Ohm

W 200 S - 8 Ohm

WS 20 E - 4 Ohm

WS 20 E - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

Haben Sie Fragen?

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS





EN

Haben Sie Fragen?

