



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [W 200 - 4 Ohm](#)



Download Produkt-Datenblatt

W 200 - 4 Ohm

Art. No. 9064

20 cm (8") Tieftöner mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Universell einsetzbar in einfachen 2-Wege-Boxen sowie Autoheckablagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für viele Fertigboxen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

43,66 €*

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

Haben Sie Fragen?





EN

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	80 W
Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f_u –8000 Hz
(f_u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	49°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz f_s	45 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	400 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	5 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Wickelhöhe	9 mm
Schallwandöffnung	185 mm
Gewicht netto	1,045 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,46
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,77
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,63
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	54
Effektive Membranfläche Sd	207 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	14 g
Antriebsfaktor Bxl	4,2 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,5 mH
Anschlüsse	2 x 4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

Haben Sie Fragen?**Verwandte Produkte**



EN

W 200 - 8 Ohm

W 200 S - 4 Ohm

W 200 S - 8 Ohm

WS 20 E - 4 Ohm

WS 20 E - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

Haben Sie Fragen?

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS





EN

Haben Sie Fragen?

