



EN

Home / Produkte / Chassis / Breitband-Systeme / BG 13 P - 8 Ohm

BG 13 P - 8 Ohm

Art. No. 3011



13 cm (5")

Breitbandlautsprecher
mit Hochtonkegel. Sehr
ausgeglichener
Frequenzgang und sehr
gute

Sprachverständlichkeit.
Hoher Wirkungsgrad. Für
den Einsatz in größeren
Schallzeilen oder in kleinen
Monitorboxen.

Anwendungsmöglichkeiten

- Schallzeilen,
Projektionslautsprecher
- kleine Monitorboxen

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685



 **Download Produkt-Datenblatt**

23,00 €*

Haben Sie Fragen?





EN

Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	20 W
Musikbelastbarkeit	40 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	120–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	92 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	61°/4000 Hz
Grenzauslenkung	+/-2 mm
Resonanzfrequenz fs	168 Hz

Haben Sie Fragen?



**EN**

Magnetischer Fluss	190 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	3 mm
Schwingspulendurchmesser	20 mm
Wickelhöhe	4,5 mm
Schallwandöffnung	110 mm
Gewicht netto	0,43 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	5,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	3,06
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	1,58
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	1,04
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as}	2,0 l
Effektive Membranfläche S_d	68 cm ²
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	3,0 g
Antriebsfaktor $B \times l$	3,2 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,65 mH

Haben Sie Fragen?



EN

Temperaturbereich



-25 ... 70 °C

Verwandte Produkte

FR 12 - 4 Ohm

FR 12 - 8 Ohm

FR 13 - 4 Ohm

FR 13 - 8 Ohm

FR 13 - 8 Ohm

FR 13 WP - 4 Ohm (schwarz)

FR 13 WP - 4 Ohm (weiß)

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG

Ohligser Str. 29-31

42781 Haan

Deutschland

Tel.: 02129 552-0

E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS





EN

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

