



EN

Home / Produkte / Chassis / Tiefmitteltöner / PAW 30 ND - 8 Ohm



PAW 30 ND - 8 Ohm

Art. No. 3052

30 cm (12") Tiefmitteltöner
für PA Systeme.

Eigenschaften

- 8-eckiger Druckgusskorb
- Papiermembran
- 75 mm Schwingspule für hohe Belastbarkeit
- Til Spulenträger
- Belüftete Zentrierspinne
- 10 mm Polkernbohrung
- M-förmig gefaltete Textilsicke für große Hübe
- Connex Zentrierspinne
- EVA Dichtung
- Neodym Magnet
- Impedanzkontrollring (Aluminium)



 **Download Produkt-Datenblatt**

Haben Sie Fragen?

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685





EN

In den
Warenkorb



Industriepreis
anfordern

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Membrannachgiebigkeit C_m	0,14 mm/N
Nennbelastbarkeit	400 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f_u –5500 Hz
(f_u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	93 dB (2,83 V/1 m)

Haben Sie Fragen?



**EN**

Grenzauslenkung	+/-9 mm
Resonanzfrequenz f_s	52 Hz
Obere Polplattenhöhe	8 mm
Schwingspulendurchmesser	75 mm
Wickelhöhe	16 mm
Schallwandöffnung	286 mm
Gewicht netto	3,0 kg
Gleichstromwiderstand R_{dc}	5,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q_{ms}	4,8
Elektrischer Q-Faktor Q_{es}	0,51
Gesamt-Q-Faktor Q_{ts}	0,46
Äquivalentes Lufternachgiebigkeitsvolumen V_{as}	55,44 l
Effektive Membranfläche S_d	539,13 cm ²
Dynamische bewegte Masse M_{ms}	62,65 g
Antriebsfaktor B_{xl}	15,43 Tm

Haben Sie Fragen?



EN

Anschlüsse

Federklemmen

Verwandte Produkte

TIW 300 - 8 Ohm

W 300 - 8 Ohm

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB

Haben Sie Fragen?





EN

**KONTAKT
DOWNLOADS**

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

