

SQT-210

BESCHREIBUNG

Aktive DSP-Lautsprecherbox der Premiumklasse mit 2x 10" LF + 1,4" MID/HF-Treiber, entwickelt für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen mit hohem Schalldruck

FUNKTIONEN

- Professionelle aktive Lautsprecherboxen für eine Vielzahl von Anwendungen:
 - **RENTAL:** robuste Gehäuse mit vielseitigen Audioeingängen
 - **STAGE:** die perfekte Lösung für Musikbands, die ein kompaktes, aber leistungsstarkes Audiosystem wünschen
 - **CLUBS, BARS, PRO DJs, ...** : Unglaublicher "HiFi"-Sound, auch bei hohem SPL
- **Bi-Amping "Pascal Audio®" Verstärkertechnik** für maximale Effizienz: LF 810W + MID/HF 810W RMS-Leistung.
- **DSP-gesteuerter** Verstärker mit verschiedenen Presets:
 - Parametrische EQs
 - Begrenzer/Kompressoren
 - Aktive 2-Wege-Weiche mit **FIR-Filterung**
 - Werkseitige Voreinstellungen für verschiedene Anwendungen
 - Intelligentes Temperaturmanagement des Verstärkers
 - Software und Voreinstellungen sind aufrüstbar
 - Vollständig abgestimmter parametrischer 4-Band-EQ für perfekten Klang
- SPL: 136dB @ 1m
- Perfekt sowohl für permanente als auch für mobile Installation (Verleih, Bands, DJ, ...).
- Ausgestattet mit Hochleistungs-Tieftönern und Kompressionstreibern:
 - LF: 2x 10" Langhub-Tieftöner
 - MID/HF: 1,4" B&C Kompressionstreiber (3" Schwingspule)
- Drehbares 70°x 40° Horn mit konstanter Abstrahlung.
- Zwei mischbare Eingangskanäle:
 - CH1: Symmetrischer LINE-Eingang (XLR / Klinke 6,3 mm) & unsymmetrisch (RCA / Cinch)
 - CH2: Symmetrischer LINE-Eingang (XLR / Klinke 6,3 mm)
- 2 Audio-Ausgänge:
 - LINK OUTPUT mit nur dem CH1-Signal
 - MIXED OUTPUT: Link zu anderen Lautsprechern
- PowerCON in/out mit separatem Netzschalter.
- Verschiedene Aufhängungsmöglichkeiten für horizontale / vertikale Aufhängung.
- Spezielle Schnellmontage-U-Halterung (optional):
 - Einfache TRUSS-Montage mit PAN/TILT-Möglichkeit
 - Masthalterung mit PAN/TILT-Möglichkeit
 - Handgriffe oben/unten mit internem 38-mm-Lautsprecherständeradapter
- Erstklassiges baltisches Birkenesperrholz mit kratzfreier, schwarzer Polyurea-Beschichtung.
- Perfekt kombinierbar mit:
 - 1 oder 2 aktiven Subwoofern SA-B15
 - SQ-215 und SQ-218 passive Subwoofer (zusätzlicher Verstärker/Filter erforderlich)
- Hochbelastbare GummifüÙe.



TECHNISCHE DATEN

Allgemein : Abmessung (cm)	70 x 33 x 40
Allgemein : Gewicht (kg)	28
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Farbe	schwarz
Allgemein : IP rating	indoor
Ton : max. schalldruck (dB)	136
Ton : min. frequenz (Hz)	40
Ton : max. frequenz (Hz)	20000
Ton : Wrms 8Ω Stereo, pro Kanal	1620
Ton : functionen	adjustable crossover, DSP, limiter
Anschluß : eingang	3 pin XLR, rca, usb, PowerCon® or compatible
Anschluß : ausgang	3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Brand	SYNQ
EANCode	5420025686150
SKU	B08615



YOUR DEALER



WWW.SYNQ-AUDIO.COM | WWW.FACEBOOK.COM/SYNQ.AUDIO

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2024 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.