



SP-300P

Best.-Nr.: 0100570

PRODUKTIINFOS

Tieftöner, 100 W, 8 Ω

- Polkernbohrung
- Stabile Papiermembran für belastbare Tieftonwiedergaben

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-300P

Impedanz (Z)

8 Ω

SP-300P

Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-4000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	30 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,77 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	42 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	1,74
Elektrische Güte (Q_{es})	0,37
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,31
Äquivalentvolumen (V_{as})	266 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	11,70 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,8 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 2,5$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	495 cm ²
Magnetgewicht	1,2 kg
Magnetdurchmesser	Ø 145 mm
Einbauöffnung	Ø 275 mm
Einbautiefe	130 mm
Abmessungen	Ø 310 mm x 140 mm
Außendurchmesser	Ø 310 mm
Breite	Ø 310 mm
Höhe	Ø 310 mm
Tiefe	140 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,32 x 0,165 x 0,325 m
Bruttogewicht	3,86 kg
Nettogewicht	3,4 kg

SP-300P

EAN-Code

4007754024586

Nettogewicht

3,4 kg