



SPH-174KE

Best.-Nr.: 0105950

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω

- Hi-Fi-Tiefmitteltöner in klassischer Ausführung
- Hochwertige Membran aus Kevlargewebe
- Stabiler Stahlblechkorb mit 4-Loch-Verschraubung
- Sehr linearer Frequenzgang
- Universell in geschlossenen, in Bassreflex- und TML-Gehäusen einsetzbar
- Inklusive Korbzierring aus Kunststoff (Ø 175 mm x 11 mm)

Klang+Ton 5/2018

„Günstiger und technisch vorzüglicher Tiefmitteltöner vor allem für geschlossene Boxen.“

HOBBY HiFi 06/2018

"Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für ein kostengünstiges Zweiwegeprojekt. Hobby HiFi Konzept MONA 17, Ausgabe 06/2018"

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPH-174KE

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	42 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,98 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	14,23 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,59
Elektrische Güte (Q_{es})	0,64
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,51
Äquivalentvolumen (V_{as})	26 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,39 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,91 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,43 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 3 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	137 cm ²
Magnetgewicht	320 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 145 mm
Einbautiefe	68 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 158 mm
Lochabstand X	111,7 mm
Lochabstand Y	111,7 mm
Abmessungen	Ø 168 mm x 75 mm

SPH-174KE

Außendurchmesser	Ø 168 mm
Breite	Ø 168 mm
Höhe	Ø 168 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Schwarz/Gelb
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,78 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,19 x 0,1 x 0,19 m
Bruttogewicht	0,924 kg
Nettogewicht	0,781 kg

SPH-174KE

EAN-Code	4007754261899
Nettogewicht	0,781 kg