



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Hochton-Hörner](#) / [TL 16 H - 8 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

TL 16 H - 8 Ohm

Art. No. 24520

High-End-Hochtonhorn für den Hochtonbereich ab 5000 Hz. Das extrem leichte Diaphragma aus einer Titan-Aluminiumlegierung weist neben einem extrem dynamischen Impulsverhalten einen sehr linearen Frequenzgang auf. Der kräftige Strontium-Ferrit-Magnet garantiert zusammen mit der 16-mm-Schwingspule einen enormen Wirkungsgrad.

Haben Sie Fragen?

WEEE-Reg.-Nr.: DE
79837685

**388,78 €*
In den Warenkorb**





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	2200–35000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	100 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	67°/8000 Hz
Resonanzfrequenz f_s	6000 Hz
Magnetische Induktion	1,6 T
Magnetischer Fluss	200 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	2,5 mm
Schwingspulendurchmesser	16 mm
Gewicht netto	1,3 kg

Haben Sie Fragen?





EN

Schwingspuleninduktivität L

0,17 mH

Anschlüsse

Federklemmen

Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter

200 W (12 dB/Okt.; 7500 Hz)

Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter

150 W (12 dB/Okt.; 7500 Hz)



Verwandte Produkte

HTH 8.7 - 8 Ohm

Haben Sie Fragen?





EN

Bestückung / Zubehör:



MONITOR 890 MK III

Bekanntlich gibt es zwei Arten von Lautsprecherboxen: HiFi-Boxen, bei denen es um höchste Wiedergabetreue geht, und Musiker- oder auch Disco-Boxen, die auf höchste Lautstärke gezüchtet sind. Diese Lautstärke ist im allgemeinen nur mit

Art. No. 5957

[Details](#)

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung

Kontakt

Haben Sie Fragen?

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE





EN

**ÜBER UNS
SHOP**

**AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS**

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

