


CAR-HIFI-SUBWOOFER MIT ALU-MEMBRAN (200 mm)

200-mm-Subwoofer-4-Ohm

Rockwood 200mm Subwoofer m. Alu-Membrane 200Watt 4 Ohm



Hauptansicht – Frontseite (Alu-Membran, 200 mm)



Seitenansicht

Produktbeschreibung

Rockwood **200-mm-Subwoofer-4-Ohm** – Car-HiFi-Subwoofer mit **Aluminium-Membran**. 200-mm-Einbaulautsprecher, max. 200 W an 4 Ohm, Frequenzbereich 35–5.000 Hz, Kennschalldruck 91 dB.

Auf einen Blick

Bezeichnung	200-mm-Subwoofer-4-Ohm
Produktname	Rockwood 200mm Subwoofer m. Alu-Membrane 200Watt 4 Ohm
Artikelnummer	201729
EAN	4250019113178
Marke	Rockwood
Membran	Aluminium

Technische Daten

Allgemein / Geometrie	Wert	Elektrik & Thiele-Small-Parameter	Wert
Typ	Subwoofer (Alu-Membran)	Leistung	max. 200 W
Nenndurchmesser	200 mm	Impedanz	4 Ohm
Membran	Aluminium	Frequenzbereich	35 – 5.000 Hz
Schwingspule-Ø	50 mm	Schalldruck	91 dB
Lochkreisausschnitt	185 mm	Fs (Resonanzfrequenz)	37 Hz
Einbautiefe	90 mm	Vas	39 l
Gewicht	2,5 kg	Qms	3,1
		Qts	0,43
		L (Schwingspule)	0,71 mH
		Cs (Nachgiebigkeit)	0,60 mm/N
		Ms (bewegte Masse)	30 g

Qes, Sd (Membranfläche) und Re (Gleichstromwiderstand) sind in der Quelle nicht angegeben. — Abkürzungen: Fs = Resonanzfrequenz, Vas = äquiv. Nachgiebigkeitsvolumen, Qms/Qts = Güten, L = Schwingspuleninduktivität, Cs = Nachgiebigkeit, Ms = bewegte Masse.

Merkmale

- 200-mm-Car-HiFi-Subwoofer mit Aluminium-Membran.
- max. 200 W an 4 Ohm; Frequenzbereich 35 – 5.000 Hz; Schalldruck 91 dB.
- Fs 37 Hz, Vas 39 l, Qts 0,43; Schwingspule 50 mm, L 0,71 mH.
- Lochkreisausschnitt 185 mm, Einbautiefe 90 mm, Gewicht 2,5 kg.

Handels- & Bestelldaten

EAN / GTIN: **4250019113178** · Artikelnummer: **201729** · Verpackungseinheit: **8 Stück** · Verfügbarkeit: **sofort versandfertig, ca. 1–3 Werktage.**

Hersteller / Marke: Rockwood ist eine Marke der Sintron Distribution GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim (Deutschland).