



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / **W 250 - 8 Ohm**



Download Produkt-Datenblatt

W 250 - 8 Ohm

Art. No. 9067

25 cm (10") Tieftöner mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

72,10 €*

In den Warenkorb



Industriepreis anfordern

Haben Sie Fragen?

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage



**TECHNISCHE DATEN****ZEICHNUNG****GEHÄUSEEMPFEHLUNGEN****AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG**

Nennbelastbarkeit	90 W
Musikbelastbarkeit	130 W
Nennimpedanz Z	8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	f_u –6000 Hz
(f_u : untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse)	.
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung	+/-10 mm
Resonanzfrequenz f_s	45 Hz
Magnetische Induktion	1,0 T
Magnetischer Fluss	660 μ Wb
Obere Polplattenhöhe	6 mm
Schwingspulendurchmesser	35 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schallwandöffnung	236 mm
Gewicht netto	1,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	6,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	3,57
Elektrischer Q-Faktor Qes	1,00
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,78
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	135 l
Effektive Membranfläche Sd	360 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	27 g
Antriebsfaktor Bxl	6,4 Tm
Schwingspuleninduktivität L	1,1 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

**Haben Sie Fragen?**

Verwandte Produkte

PAW 25 - 8 Ohm

TIW 250 XS - 8 Ohm

W 250 S - 4 Ohm





EN

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31
42781 Haan
Deutschland
Tel.: 02129 552-0
E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE
SERVICE
LEISTUNGEN
ÜBER UNS
SHOP

AGB
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ
KONTAKT
DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

