



EN

[Home](#) / [Produkte](#) / [Chassis](#) / [Tieftöner](#) / [KT 100 V - 4 Ohm](#)



 [Download Produkt-Datenblatt](#)

KT 100 V - 4 Ohm

Art. No. 9070

10 cm (4") Tieftöner mit niedriger Resonanzfrequenz bei kompakter Größe. Großer Hub möglich durch elastische Gummisicke und tiefen Magnet bei minimalen Störgeräuschen dank Polkernbohrung und Hinterlüftung des Luftspaltes. Einfacher Korb für flexible Montagemöglichkeiten.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 79837685

**36,26 €*
In den Warenkorb**



Haben Sie Fragen?





EN

*Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise für Privatkunden. Auf Anfrage erhalten Sie die Industriepreise.

TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

AMPLITUDEN- UND IMPEDANZFREQUENZGANG

RICHTDIAGRAMM

Nennbelastbarkeit	25 W
Musikbelastbarkeit	40 W
Nennimpedanz Z	4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB)	32–9500 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	80 dB (1 W/1 m)
Maximaler linearer Hub	2 mm
Grenzauslenkung	7 mm
Resonanzfrequenz f_s	42 Hz
Obere Polplattenhöhe	3 mm
Schwingspulendurchmesser	25 mm

Haben Sie Fragen?



**EN**

Schallwandöffnung	92 mm
Gewicht netto	0,466 kg
Gleichstromwiderstand Rdc	3,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms	2,94
Elektrischer Q-Faktor Qes	0,69
Gesamt-Q-Faktor Qts	0,56
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas	7,5 l
Effektive Membranfläche Sd	52,9 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms	7,9 g
Antriebsfaktor Bxl	3,3 Tm
Schwingspuleninduktivität L	0,45 mH
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)

Haben Sie Fragen?



EN

11 100 - 8 Ohm

W 100 S - 4 Ohm

W 100 S - 8 Ohm

Bestückung / Zubehör:



GITTER 10 RS

Schutzgitter aus schwarz lackiertem Metall.
Zierring aus schwarzem Kunststoff. Auf
Anfrage auch in anderen Farben lackiert
erhältlich....

Art. No. 4640

[Details](#)

Haben Sie Fragen?

Suchen Sie nach einer maßgeschneiderten Lösung?

Kontakt

Kontakt

VISATON GmbH & Co. KG
Ohligser Str. 29-31





EN

E-Mail: visaton@visaton.com

PRODUKTE

SERVICE

LEISTUNGEN

ÜBER UNS

SHOP

AGB

IMPRESSUM

DATENSCHUTZ

KONTAKT

DOWNLOADS

© VISATON GmbH & Co. KG 2021

Haben Sie Fragen?

